

泰翰產品零件牌價表

機種: LY1726

| 件號 | 零件名稱 | 牌價 |
|----|---|-----|
| 1 | 碳素黑鉛碳刷5*8*12□型105S LY-128/0855 | 24 |
| 2 | 沖壓成型碳刷座5*8*12青銅 LY0855/1726 | 22 |
| 4 | 六角螺帽M4*3.1H*6.9W鐵染黑 LY-1726 | 3 |
| 5 | 射出馬達殼右蓋,藍色(7462C)PA66 LY-1726 | 85 |
| 5 | 射出馬達殼右蓋,橘色(021C)PA66 LY-1726 | 65 |
| 6 | 無段變速(無鎖定)板機開關110V.8A*125VAC*C,FA5-3/1BE LY-1726 | 175 |
| 6 | 無段變速(無鎖定)板機開關220V.6A*250V*5E4,FA2-6/1BE-D LY-1726 | 175 |
| 7 | 塑膠成型前套D65.5*d18*65HPA6+30%GF LY-1726 | 32 |
| 8 | 同心(卡環)扣環 φ 1.5mm.D13mm,缺口1mm高碳鋼80CC LY-1726 | 3 |
| 9 | O型環PACKING外徑 φ 10*內徑 φ 7mm LY-1726 | 3 |
| 10 | 未帶彈簧外橡膠油封 φ 18* φ 24*4H LY-1726 | 15 |
| 11 | 銅軸套 φ 18* φ 24*14.5 LY-1726 | 34 |
| 12 | 平面華司材質:PU φ 18* φ 40*3 LY-1726 | 10 |
| 13 | 前傳動主軸T型HRC47~52度滲碳0.4~0.6mmSNM220 LY-1726 | 154 |
| 14 | 碳鋼閥塊HRC47~52度滲碳0.4~0.6mmSNM220 LY-1726 | 314 |
| 15 | M4.0鋼珠NMB精度:0 ~ -0.005 級 LY-1726,LY-0866 | 3 |
| 16 | 平面華司AS2542, φ 25* φ 42*1鐵染黑 LY-1726 | 54 |
| 17 | 雙邊磨平壓縮彈簧外徑38*線徑4.5 LY-1726 | 17 |
| 18 | V型主軸D15*81L,HRC45~50度,LY-1726SCM440 LY-1726 | 190 |
| 19 | M5.5鋼珠NMB精度:0 ~ -0.005 級 LY-258R | 3 |
| 20 | 碳鋼(鐵)軸套T型HRC45~50度S45C LY-1726 | 77 |
| 21 | 二次齒輪(主軸齒輪直齒拉串)D30.15*d12*M0.75*39T HRC42~45度S45C LY-1726 | 98 |
| 22 | 徑向滾珠軸承609-ZZ(新加坡) LY-1726 | 52 |
| 23 | O型環PACKING φ 18* φ 3 LY-1726 | 3 |
| 24 | 圓管型管套(含油銅套) φ 6* φ 12*8青銅 LY-1726 | 13 |
| 25 | 一次齒輪M0.75*16T HRA80度SCM415HL LY-1726 | 113 |
| 26 | 一次齒輪直齒拉串D29.07*d9*M0.75*38T HRC40~45度S45C LY-1726 | 90 |
| 27 | 圓管型管套(含油銅套) φ 6* φ 10*6青銅 LY-1726 | 15 |
| 28 | 套銅板手AC-110V轉子0.4*13T反18度 LY-1726 | 588 |
| 28 | 套銅板手AC-220V轉子0.3*23T LY-1726 | 591 |
| 29 | 徑向滾珠軸承608-ZZ LY-200,EV21 | 14 |
| 29 | 徑向滾珠軸承608-ZZ SD64-NMB(新加坡)M5MPLY551 LY-1726 | 31 |
| 30 | 汽車系列定子AC-110V完成品,0.55*90T LY-1726 | 203 |
| 30 | 電動套銅板手定子AC-220V完成品,0.4*200T LY-1726 | 203 |
| 31 | 射出馬達殼左蓋,藍色(7462C)PA66 LY-1726 | 85 |
| 31 | 射出馬達殼左蓋,橘色(021C)PA66 LY-1726 | 65 |
| 32 | O型環PACKING φ 62* φ 5.3 LY-1726 | 10 |
| 33 | 十字圓頭複合螺絲M4*25鐵染黑 LY-1726 | 3 |
| 34 | 十字圓頭複合螺絲M4*20鐵染黑 LY-1726 | 3 |
| 35 | 開關保護套23*26 LY-1726 | 9 |
| 36 | 正反轉開關開關組六腳,對角交叉出4條出口線 LY-1726 | 104 |
| 39 | 十字圓頭自攻螺絲M4*L16mm,三角牙,熱處理鐵染黑 LY-0855 | 1 |
| 40 | 射出電線壓板5*21L*14.5孔距 LY-13DB/1012,EV42 | 1 |
| 41 | 雙格電線護套完成品,(橡膠)+華司 50度 LY-1318 | 11 |
| 42 | 台插電源線0.75mm平方* 2C* 1.8M,脫外皮5公分*雙條脫沾錫0.8公分 LY-13DB/1726 | 64 |
| 42 | VDE 3C電源線L雙圓插0.75平方*3C*1.8M-H05VVVF剝外皮10cm*雙打銅端子+4R端子 LY-1726/128 | 118 |
| 43 | 無磁內六角套筒21mm-配件(無LOGO) LY-1726 | 85 |
| 44 | 固定插銷 φ 3.5mm,L24.5mmS45C LY-1726 | 3 |
| 45 | O型環PACKING φ 26* φ 33*3.5(P26) LY-1726 | 3 |
| 46 | 無磁內六角套筒19mm-配件(無LOGO) LY-1726 | 80 |
| 48 | O型環PACKING φ 24* φ 31*3.5(P24) LY-1726 | 3 |
| 50 | 雙圓鍵槽鍵3W*3H*6L熱處理,硬度HRC50鐵染黑 LY-1726/1012 | 6 |
| 51 | 雙圓鍵槽鍵5W*5H*10L熱處理,硬度HRC50鐵染黑 LY-1726/318,EV21 | 6 |